

## Specificatii:

Modele **Z-34/22 IC 2WD** **Z-**

Dimensiuni:	Metric	Metric
Inaltimea maxima de	12.52 m	12.62 m
Inaltimea maxima a	10.52 m	10.62 m
Raza orizontala maxima a	6.78 m	6.78 m
Regim de lucru	4.57 m	4.6 m
<b>A</b> Lungimea platformei	0.76 m	
<b>B</b> Latimea platformei	1.42 m	
<b>C</b> Inaltimea - stransa	2.00 m	
<b>D</b> Lungimea - stransa	5.64 m	
<b>E</b> Inaltimea de depozitare	2.26 m	
<b>F</b> Lungimea de depozitare	4.08 m	
<b>G</b> Latime	1.73 m	
<b>H</b> Ampatament	1.88 m	
<b>I</b> Garda la sol - centru	0.15 m	

### Productivitatea:

Capacitatea de ridicare		227 kg
Rotatia	180°	180°
Rotatia verticala jib	139°	139°
Rotatia placii	355° non-	355° non-
Balansul posterior al	zero	zero
Viteza de miscare -	6.4 km/h	6.4 km/h
Viteza de miscare -	1.1 km/h	1.1 km/h
Gradeabilitatea -	35%	35%
Raza de rotatie -	1.75 m	1.80 m
Raza de rotatie -	4 m	4.11 m
Comenzi	proportionale	proportionale
Anvelope - umplute cu	23 x 37 cm	25.4 x 42 cm teren

### Energie

: Nivelul IV Kubota D-1105 3-cilindri diesel 26 hp (19.4 kW)  
Nivelul IV Perkins 403 D11 3-cilindri diesel 26.4 hp (19.7 kW)

Unitate auxiliara de	12V DC	12V DC
Capacitatea rezervorului	71.9 L	71.9 L
Capacitate	35.2 L	35.2 L

### Nivelul Sunetului si al Vibratiilor:

Nivelul presiunii sunetului	<81 dBA	<81 dBA
Nivelul presiunii sunetului	<80 dBA	<80 dBA
Vibrat	<2.5 m/s <sup>2</sup>	<2.5 m/s <sup>2</sup>

### Greutate:

Anvelope cu spuma industrială	4,793 kg	N/A
Anvelope cu spuma pentru teren	4,892 kg	4,929 kg

DIAGRAMA DE MISCARE Z-34/22



